



产品说明书

杭州弗沃德精细化工有限公司

修订日期: 2018/01/01

产品名称: 3D 导磁系列 FWD6601

外观: 干燥银灰色粉体

组成成分

| 化学名称 | % | CAS No. | CI No. |
|--------------------------------------|-------|------------|--------|
| 云母 Mica | 70-74 | 12001-26-2 | 77019 |
| 二氧化钛 TiO ₂ | 16-18 | 13463-67-7 | 77891 |
| 四氧化三铁 Fe ₃ O ₄ | 10-12 | 1317-61-9 | / |

| | | |
|----------------------|--|------------------------|
| 粒径分布: | D50 80%粒径分布在 30-70 μ m 范围内. 31 \pm 2 | (By Mastersizer 3000E) |
| 视觉和比色评价: | 符合 | FORWARD |
| pH (10%悬浮液): | 6.0 -9.0 | ISO787-9 |
| 105 $^{\circ}$ C挥发物: | 0.5 % max. | GB 5211.3-85 |
| 吸油量: | 70-90 g 亚麻油/100g 颜料 | GB 5211.15-88 |
| 松散密度: | 15-30 g/100cm ³ | GB/T 23771-2009 |
| 密度: | 2.8-3.4 g / cm ³ (water=1) | |

地址: 浙江省杭州市萧山区临江工业园区世纪大道东侧 1618#
电话: +86-571-82988288 传真: +86-571-82988555
网址: www.forward-ep.com 邮箱: sales@forward-ep.com